
















**Coral Brush
blend (57xx)**















	Epaisseur totale	ISO 1765	9 mm environ	
	Classement	EN1307	33, commercial élevé	
	Classe d'usage commercial		34	
	Couleurs		12 pure, 9 blend	
	Dimensions  Largeur des rouleaux avec bordure d'environ 2,5 cm  Les rouleaux a dossier en FR-latex n'ont pas de bordure  Les tapis ont une bordure de 2,5 cm sur le pourtour		Rouleaux	Tapis
			105 cm	55 x 90 cm
			155 cm	90 x 155 cm
			205 cm	135 x 205 cm
			Longueur du rouleau 27,5 m environ	205 x 300 cm
	Résistance aux chaises à roulettes	EN 985	Convient pour une exposition permanente aux chaises à roulettes r=2,5	
	Solidité des couleurs			
	Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105/B02	>5	
	Frottement	EN ISO 105/X12	5	
	Eau	EN ISO 105/E01	4-5	
	Eau de mer	EN ISO 105/E02	4-5	
	Tache à l'eau	EN 1307 annex G	5	
	Shampooing	BS 1006	4-5	
	Solvants organiques	EN ISO 105/X05	4-5	
	Procédé de fabrication		Tapis tufté à velours coupé 5/32"	
	Dessins/coloris		Uni et multicolore	
	Fibres		100% Econyl polyamide recyclé	
	1er dossier		Polyester non tissé	
	Sous-couche		Vinyle EVERFORT [®]	
	Masse surfacique totale	ISO 8543	3.400 gram/m ² environ	
	Poids du velours	ISO 8543	920 gram/m ² environ	
	Hauteur du velours	ISO 1766	7 mm environ	
	Densité du velours	ISO 8543	0,105 gram/cm ³	
	Nombre de points	ISO 1763	58.000/m ² environ	
	Emploi dans les escaliers	EN 1963	Oui*	
	Classement confort	EN 1307	LC3	
	Propriétés antidérapantes spéciales			
Tous les produits Coral répondent aux exigences de la norme EN 14041				
	Réaction au feu	EN 13501-1	B _{FL} -s1	
	Résistance au glissement	EN 13893	DS	
	Accumulation charges électrostatiques	ISO 6356	< 2 kV	
	Résistance thermique	ISO 8302	0,118 m ² K/W	

* Optez pour la facilité d'installation du système Coral avec sous-couche FR.



coral[®] welcome

Coral Welcome (32xx)

	Totale dikte	ISO 1765	Circa 8,5 mm
	Gebruiksklassificatie	EN1307	33, commercial heavy
	Toepassingsgebied	zwaar commercieel gebruik	34
	Kleuren		8
	Afmetingen (afmetingen zijn circa)		
	Rolbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand		Rollen 205 cm
	Rollen met FR-rug hebben geen stootranden		Matten 105 x 155 cm
	Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom		
			Rollengte circa 27,5 m
	Bureauroelstoelgeschiktheid	EN 985	Bureauroelstoelgeschiktheid r=2,8
	Kleurechtheden:		
	Licht	EN ISO 105/B02	>5
	Wrijven	EN ISO 105/X12	5
	Water	EN ISO 105/E01	4-5
	Zout water	EN ISO 105/E02	5
	Watervlekken	EN 1307 annex G	5
	Shampoo	BS 1006	4-5
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	5
	Fabricagemethode/type		Getuft, 5/32" gesneden pool
	Dessin/kleuren		Meerkleurig lineair dessin
	Poolmateriaal		100% gerecycled Econyl® polyamide BCF
	Tuftdrager		100% recycled non-woven PET/Econyl
	Ruguitvoering		EVERFORT® vinyl
	Totaal gewicht	ISO 8543	Circa 3.200 gram/m ²
	Poolinzet gewicht	ISO 8543	Circa 750 gram/m ²
	Pool dikte	ISO 1766	Circa 5,7 mm
	Pool dichtheid	ISO 8543	0,107 gram/cm ³
	Aantal noppen	ISO 1763	Circa 75.000/m ²
	Trappengeschiktheid	EN 1963	Ja*
	Comfort klasse	EN 1307	LC2
	Speciale anti-slip eigenschappen		
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de norm EN 14041			
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{FL} -s1
	Anti-slip	EN 13893	DS
	Statische oplading	ISO 6356	< 2 kV
	Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	















* Kies voor installatiegemak Coral met een FR rug.

Forbo Flooring
 't Hofveld 4
 1702 Groot-Bijgaarden
 Tel: +32 2 464 10 10
 Fax: +32 2 464 10 11
 info.belgium@forbo.com
 www.forbo-flooring.be



coral® brush pure

**Coral Brush
pure (57xx)**

	Totale dikte	ISO 1765	Circa 9 mm
	Gebruiksklassificatie	EN1307	33, commercial heavy
	Toepassingsgebied	zwaar commercieel gebruik	34
	Kleuren		12 pure, 9 blend
	Afmetingen (afmetingen zijn circa)		
	Rolbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand		Rollen 105 cm
	Rollen met FR-rug hebben geen stootranden		155 cm
	Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom		205 cm
			Matten 55 x 90 cm
			90 x 155 cm
			135 x 205 cm
			205 x 300 cm
	Bureauroelstoelgeschiktheid	EN 985	Bureauroelstoelgeschiktheid r=2,5
	Kleurechtheden:		
	Licht	EN ISO 105/B02	>5
	Wrijven	EN ISO 105/X12	5
	Water	EN ISO 105/E01	4-5
	Zout water	EN ISO 105/E02	4-5
	Watervlekken	EN 1307 annex G	5
	Shampoo	BS 1006	4-5
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	4-5
	Fabricagemethode/type		Getuft, 5/32" gesneden pool
	Dessin/kleuren		Uni en meerkleurig gedessineerd
	Poolmateriaal		100% gerecycled Econyl® polyamide BCF
	Tuftdrager		Non-woven polyester
	Ruguitvoering		EVERFORT® vinyl
	Totaal gewicht	ISO 8543	Circa 3.400 gram/m ²
	Poolinzet gewicht	ISO 8543	Circa 920 gram/m ²
	Pool dikte	ISO 1766	Circa 7 mm
	Pool dichtheid	ISO 8543	0,105 gram/cm ³
	Aantal noppen	ISO 1763	Circa 58.000/m ²
	Trappengeschiktheid	EN 1963	Ja*
	Comfort klasse	EN 1307	LC3
	Speciale anti-slip eigenschappen		
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de norm EN 14041			
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{FL} -s1
	Anti-slip	EN 13893	DS
	Statische oplading	ISO 6356	< 2 kV
	Warmte doorlaatweerstand	ISO 8302	0,118 m ² K/W



* Kies voor installatiegemak Coral met een FR rug.















Forbo Flooring
 't Hofveld 4
 1702 Groot-Bijgaarden
 Tel: +32 2 464 10 10
 Fax: +32 2 464 10 11
 info.belgium@forbo.com
 www.forbo-flooring.be



FLOORING SYSTEMS

coral® brush blend

Coral Brush blend (57xx)











	Totale dikte	ISO 1765	Circa 9 mm
	Gebruiksklassificatie	EN1307	33, commercial heavy
	Toepassingsgebied	zwaar commercieel gebruik	34
	Kleuren		12 pure, 9 blend
	Afmetingen (afmetingen zijn circa)		
		Rollen	Matten
	Rollbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand	105 cm	55 x 90 cm
	Rollen met FR-rug hebben geen stootranden	155 cm	90 x 155 cm
	Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom	205 cm	135 x 205 cm
		Rollengte circa 27,5 m	205 x 300 cm
	Bureauroelstoelgeschiktheid	EN 985	Bureauroelstoelgeschiktheid r=2,5
	Kleurechtheden:		
	Licht	EN ISO 105/B02	>5
	Wrijven	EN ISO 105/X12	5
	Water	EN ISO 105/E01	4-5
	Zout water	EN ISO 105/E02	4-5
	Watervlekken	EN 1307 annex G	5
	Shampoo	BS 1006	4-5
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	4-5
	Fabricagemethode/type		Getuft, 5/32° gesneden pool
	Dessin/kleuren		Uni en meerkleurig gedessineerd
	Poolmateriaal		100% gerecycled Econyl® polyamide BCF
	Tuftdrager		Non-woven polyester
	Ruguitvoering		EVERFORT® vinyl
	Totaal gewicht	ISO 8543	Circa 3.400 gram/m ²
	Poolinzet gewicht	ISO 8543	Circa 920 gram/m ²
	Pool dikte	ISO 1766	Circa 7 mm
	Pool dichtheid	ISO 8543	0,105 gram/cm ³
	Aantal noppen	ISO 1763	Circa 58.000/m ²
	Trappengeschiktheid	EN 1963	Ja*
	Comfort klasse	EN 1307	LC3
	Speciale anti-slip eigenschappen		
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de norm EN 14041			
			CE EN 14041
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{FL} -s1
	Anti-slip	EN 13893	DS
	Statische oplading	ISO 6356	< 2 kV
	Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	0,118 m ² K/W

* Kies voor installatiegemak Coral met een FR rug.

Forbo Flooring
 't Hofveld 4
 1702 Groot-Bijgaarden
 Tel: +32 2 464 10 10
 Fax: +32 2 464 10 11
 info.belgium@forbo.com
 www.forbo-flooring.be





coral[®] duo

Coral Duo (97xx)

	Totale dikte	ISO 1765	Circa 9 mm	
	Gebruiksklassificatie	EN1307	33, commercial heavy	
	Toepassingsgebied	zwaar commercieel gebruik	34	
	Kleuren		8	
	Afmetingen (afmetingen zijn circa)		Rollen	Matten
	Rollbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand		205 cm	Geen matten
	Rollen met FR-rug hebben geen stootranden Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom		Rollengte circa 27,5 m	
	Bureauroelstoelgeschiktheid	EN 985	Bureauroelstoelgeschiktheid r=3,7	
	Kleurechtheden:			
	Licht	EN ISO 105/B02	>5	
	Wrijven	EN ISO 105/X12	4-5	
	Water	EN ISO 105/E01	4-5	
	Zout water	EN ISO 105/E02	5	
	Watervlekken	EN 1307 annex G	5	
	Shampoo	BS 1006	4-5	
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	4-5	
	Fabricagemethode/type		Getuft, 5/32" gesneden pool	
	Dessin/kleuren		Rib structuur	
	Poolmateriaal		100% polyamide waarvan 75% gerecycled Econyl®	
	Tuftdrager		Non-woven polyester	
	Ruguitvoering		EVERFORT® vinyl	
	Totaal gewicht	ISO 8543	Circa 3.200 gram/m ²	
	Poolinzet gewicht	ISO 8543	Circa 670 gram/m ²	
	Pool dikte	ISO 1766	Circa 6 mm	
	Pool dichtheid	ISO 8543	0,095 gram/cm ³	
	Aantal noppen	ISO 1763	Circa 32.000/m ²	
	Trappengeschiktheid	EN 1963	Nee	
	Comfort klasse	EN 1307	LC2	
	Speciale anti-slip eigenschappen			

Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de norm EN 14041



	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1	
	Anti-slip	EN 13893	DS	
	Statische oplading	ISO 6356	< 2 kV	
	Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	0,131 m ² K/W	















* Kies voor installatiegemak Coral met een FR rug.

Forbo Flooring
 't Hofveld 4
 1702 Groot-Bijgaarden
 Tel: +32 2 464 10 10
 Fax: +32 2 464 10 11
 info.belgium@forbo.com
 www.forbo-flooring.be



FLOORING SYSTEMS
















coral[®] grip

		Coral Grip HD (61xx)	Coral Grip MD (69xx)
	Totale dikte	ISO 1765 Met rug: circa 17 mm Open structuur: circa 16mm	Met rug: circa 12 mm Open structuur: circa 11mm
	Gebruiksklassificatie	EN 1307 33, commercial heavy	33, commercial heavy
	Toepassingsgebied	zwaar commercieel gebruik 34	34
	Kleuren	6	6
	Afmetingen (afmetingen zijn circa)	Rollen	Matten
	Rolbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand	open 122 cm, Met rug 127 cm	60 x 90 cm
	Rollen met FR-rug hebben geen stootranden Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom		Matten alleen met open structuur
		Rollengte circa 10 m	Rollengte Circa 15 m
	Bureauroelstoelgeschiktheid	EN 985 Nee	Nee
	Kleurechtheden:		
	Licht	EN ISO 105/B02 7	7-8
	Wrijven	EN ISO 105/X12 4-5	4-5
	Water	EN ISO 105/E01 5	5
	Zout water	EN ISO 105/E02 5	5
	Watervlekken	EN 1307 annex G 5	5
	Shampoo	BS 1006 5	5
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05 4-5	4-5
	Fabricagemethode/type	Non Woven schraapmat met reliëf dessin	Non Woven schraapmat met reliëf dessin
	Dessin/kleuren	Driedimensionaal gebonden monofilamenten	Driedimensionaal gebonden monofilamente
	Poolmateriaal	100% vinyl Solution dyed	100% vinyl Solution dyed
	Tuftdrager		
	Ruguitvoering	Open structuur of met EVERFORT® vinyl rug	Open structuur of met EVERFORT® vinyl rug
	Totaal gewicht	ISO 8543 Met rug: Circa 8.200 gram/m ² Open structuur: Circa 5.500 gram/m ²	Met rug: Circa 6.500 gram/m ² Open structuur: Circa 3.500 gram/m ²
	Poolinzet gewicht	ISO 8543	
	Pool dikte	ISO 1766	
	Pool dichtheid	ISO 8543	
	Aantal noppen	ISO 1763	
	Trappengeschiktheid	EN 1963 Trappen continu gebruik (Alleen open structuur)	Nee
	Comfort klasse	EN 1307	
	Speciale anti-slip eigenschappen	μ0,78	μ0,82
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de norm EN 14041			
	Brandgedrag	EN 13501-1 Met rug: B _{fl} -s1	Met rug: B _{fl} -s1
	Anti-slip	EN 13893	
	Statische oplading	ISO 6356 < 2 kV	< 2 kV
	Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	

* Kies voor installatiegemak Coral met een FR rug.

Forbo Flooring
 't Hofveld 4
 1702 Groot-Bijgaarden
 Tel: +32 2 464 10 10
 Fax: +32 2 464 10 11
 info.belgium@forbo.com
 www.forbo-flooring.be

Coral Logo (43xx)

	Totale dikte	ISO 1765	circa 8 mm
	Gebruiksklassificatie	EN1307	33, commercial heavy
	Toepassingsgebied	zwaar commercieel gebruik	34
	Kleuren	Elke kleur mogelijk	
	Afmetingen (afmetingen zijn circa)	Standard afmetingen (met randen)	Speciale afmetingen (zonder randen)
	Rollbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand	55 x 90	elke breedte, elke lengte tot 200cm breed
	Rollen met FR-rug hebben geen stootranden	105 x 155, 105 x 300	
	Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom	155 x 205, 155 x 300	
		205 x 205, 205 x 300	
	Bureauroelstoelgeschiktheid EN 985	Bureauroelstoelgeschiktheid r=2,5	
	Kleurechtheden:		
	Licht	EN ISO 105/B02	7
	Wrijven	EN ISO 105/X12	4-5
	Water	EN ISO 105/E01	4-5
	Zout water	EN ISO 105/E02	
	Watervlekken	EN 1307 annex G	5
	Shampoo	BS 1006	
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	
	Fabricagemethode/type	Getuft, 5/32" gesneden pool	
	Dessin/kleuren	Hi-Definition op maat geprint	
	Poolmateriaal	100% polyamide-BCF	
	Tuftdrager	Non-woven polyester	
	Ruguitvoering	EVERFORT [®] vinyl	
	Totaal gewicht	ISO 8543	Circa 4000 gram/m ²
	Poolinzetgewicht	ISO 8543	Circa 1200 gram/m ²
	Pool dikte	ISO 1766	Circa 5 mm
	Pool dichtheid	ISO 8543	0,186 gram/cm ³
	Aantal noppen	ISO 1763	Circa 91500/m ²
	Trappengeschiktheid	EN 1963	Nee
	Comfort klasse	EN 1307	LC3
	Significante anti-slip eigenschappen		
	Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de norm EN 14041		 EN 14041
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{FL} -s1
	Anti-slip	EN 13893	DS
	Statische oplading	ISO 6356	
	Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	

