

Метод ухода Forbo - Coral

Советы по уходу и уборки от Forbo Flooring:

Ворсовая входная система Coral создана специально для задержки грязи на входе в здание и от проникновения внутрь здания. Загрязнение удерживается в ворсе до чистки. Именно поэтому, важно соблюдать регулярность в борке для поддержания внешнего вида покрытий и работы системы грязезащиты. Следуя данным инструкциям поможет Вам поддерживать отличный внешний вид и эффективность продуктов. Ворсовая система грязезащиты Coral требуют такого же ухода как и стандартные ковровые покрытия.

Уборка после укладки

Удалите с поверхности грязь, крупные частицы, песок с помощью пылесоса или механической роторной машины.

Почистите пятна если необходимо.

Регулярный уход

Частота уборки зависит от трафика, уровня загрязнения, желаемого внешнего вида.

Для удаления сухой грязи:

- Используйте пылесос с вращающейся щеткой.
Сделайте несколько проходов во всех направлениях пылесосом, чтобы собрать всю грязь.
УПылесосить следует интенсивно вперед и медленно отходя назад.
- Очищайте пятна если необходимо.

Для удаления мокрых частиц:

- Используйте моющий пылесос для удаления излишков влаги в ворсе
- Для засохшей грязи и пятен используйте машину с экстракцией горячей воды или спрей 3-в-1 и машину с вращающейся щеткой.

Периодический уход

Следует выполнять следующие действия для поддержания внешнего вида на высоком уровне. Coral способен задерживать до 94 % вносимой в здание грязи и влаги- частота периодического ухода зависит от эффективности регулярного ухода, количество людей, тип загрязнений, уровень загрязнения на различных входах в здание.

Важно знать: В случае использования машины с экстракцией горячей воды необходимо 24 часа для просушки ворса перед использованием, либо установка тепловых пушек для ускорения времени подсыхания.

Очистка пятен

- Используйте сухую белую ткань, нанесите pH-нейтральный очиститель пятен и старайтесь удалять пятно от внешней части к центру. Если пятно не удаляется повторите процедуры. Промойте чистой воды и оставьте пол высохнуть перед использованием.

Не использовать хлоросодержащие средства так как это может повредить материал и повлиять на цвет.



Делимся опытом: Советы по уходу

Общие советы

Закрывайте защитной пленкой вновь уложенный пол

Все уложенные полы необходимо защищать пленкой от других загрязнений во время ремонта.

Используйте входные системы грязезащиты

Более 80 % грязи заносится в здание при входе ботинками. Необходимо использовать входную систему верного размера (в идеале больше 6 м) и должного качества. Входные системы Coral или Nuway доказали свою эффективность и задерживают до 94 % вносимой грязи и влаги; уменьшают траты на содержание и улучшают внешний вид покрытий в здании, наряду со снижением риска травм. Как и любую систему- входные покрытие необходимо регулярно чистить и удалять скопившуюся грязь.

Уборка

- Регулярный уход намного экономически выгоден и эффективен, чем разовая глубокая уборка
- Используйте рекомендованные очистители. Качественные продукты и оборудование обеспечат эффективный уход и низкие затраты.
- Всегда следуйте рекомендациям производителя средств по уборке и уходу.
- Всегда следуйте инструкциям по безопасности.

Использование очистителей

Использование низкокачественных продуктов может спровоцировать повреждения покрытия и/или потерю цвета. Излишнее использование или неверные пропорции очистителя могут повлиять на внешний вид пола.

Часто задаваемые вопросы

Как часто я должен чистить пол?

Оптимальный вариант частоты уборки зависит от интенсивности использования пола. Составляя план ухода и уборки важно принимать во внимание: находится ли помещение рядом со входом или на верхних этажах? Какой тип грязи влажная или сухая чаще заносится? Какой поток людей ожидается? Помните, светлые и моно цвета необходимо чистить чаще.

Как следует убирать пятна?

Убирайте пятно как только оно обнаружено. Большинство пятен легко убираются сухим полотенцем (бумагой), водой, очистителем, уайт-спиритом или алкоголем (именно в такой последовательности). НЕ использовать продукты с высоким содержанием щелочи (аммиак, сода) или сильные растворители как ацетон, так как они небезопасны как для людей, так и для напольных покрытий.

Пятна вызванные	Убирать с помощью
Сухое загрязнение	Удалите все доступные фракции, пропылесосьте.
Жевательная резинка	Используйте подходящий гель для удаления резинки
Пятно снова появилось	Возможно очиститель еще остался в ворсе. Промойте.

Если есть сомнения - протестируйте очистители на маленьком кусочке или в неприметном месте на полу.

Рекомендованные средства по уходу

Forbo Flooring Systems рекомендует использовать -pH-нейтральный, непенный очиститель для ковровых покрытий (подходящий для нейлонового ворса). Например, 895 Euroclean Tex.

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Сайт: www.forbo-flooring.ru

Email: moscow-office@forbo.com

Телефон: +7 495 269 18 21

